

Размерный ряд

Размерный ряд составлен в соответствии с наиболее распространенными диаметрами стальных, медных и пластиковых труб и полностью отвечает запросам потребителей:

- Трубки с продольным надрезом, отрезками по 2 метра, цвет темно-серый;
- Диаметр изолируемой трубы – от 6 до 159 мм;
- Толщина изоляции – 6, 9, 13, 20, 25мм;
- Трубки упаковываются в полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: высота 2100 мм, диаметр 500 мм.
- Теплоизоляция типоразмеров: 6/6, 10/6, 12/6, 15/6, 18/6 поставляется в малых упаковках.

Тип труб							Толщина изоляции, мм									
Стальные			Медные			Пластиковые	С = 6		Е = 9		J = 13		N = 20		P = 25	
Дюймы	Условный проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Условный проход, мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Код	м.п. в коробке	Код	м.п. в коробке	Код	м.п. в коробке	Код	м.п. в коробке	Код	м.п. в коробке
			¼	4	6,35		C-6	152								
1/8	6	10,2	3/8	8	9,52		C-10	152								
			½	10	12,70		C-12	152								
¼	8	13,5	5/8	10	15,87	14,0	C-15	152	E-15	348						
3/8	10	17,2	¾	15	19,05	16,0	C-18	152/360	E-18	288	J-18	200				
½	15	21,3	7/8	20	22,23	20,0	C-22	300	E-22	248	J-22	172	N-22	100	P-22	72
		25	1	25	25,40	25,0	C-25	252								
¾	20	26,9	1 1/8	25	28,58	25,0	C-28	220	E-28	188	J-28	134	N-28	90	P-28	66
1	25	33,7	1 3/8	32	34,93	32,0	C-35	160	E-35	140	J-35	108	N-35	66	P-35	54
1 1/4	32	42,4	1 5/8	40	41,27	40,0			E-42	110	J-42	90	N-42	62	P-42	46
1 ½	40	48,3	1 7/8		48,0				E-48	84	J-48	70	N-48	48	P-48	42
		52,0									J-52	70				
		54,0	2 1/8	50	54,0	50,0			E-54	76	J-54	64	N-54	46	P-54	38
2	50	60,0	2 3/8						E-60	70	J-60	58	N-60	40	P-60	34
		63,0				63,0			E-63	68	J-63	52	N-63	40	P-63	32
		65,0									J-65	52				
2 ½	65	76,1	2 7/8	65	76,1	75,0			E-76	46	J-76	40	N-76	28	P-76	26
3	80	88,9	3 ½	80	88,9	90,0			E-89	36	J-89	32	N-89	24	P-89	20
3 ¾	100	108,0	4 1/8	100	108,0				E-108	30	J-108	24	N-108	18	P-108	16
4		114,3	4 ½	100	114,0	110,0			E-114	28	J-114	22	N-114	18	P-114	14
	125	133,0									J-133	20				
	150	160,0									J-159	16				